

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606 София, бул. "Ген. Тотлебен" № 34

Рег. № ЗСВ - 1492/ 08.03.2016 г.

Екз. Единствен !

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”**

СОФИЯ

2016 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.

„Контейнер за настаняване на военнослужещи за действия при извънредни ситуации”

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА.

Контейнерът е преназначен за подслон и обитаване от хора, като дава възможност и за почивка.

3. ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Външни размери - дължина – 4,60 м, ширина – 2,40 м и височина - 2,40 м.

3.2. Вътрешно разпределение.

Контейнера да бъде разпределен в едно основно помещение.

3.3. Конструкция на продукта.

3.3.1. Продуктът да бъде изграден от носеща метална конструкция.

3.3.2. Стените и покривът да са изградени от висококачествени сандвич панели.

3.3.3. Подът да бъде изработен от хоризонтални профили, SB плоскости, изолационна подложка и завършващо покритие от ламинат.

3.3.4. Дограмата да е от един брой прозорец, монтиран по дългата страна на контейнера, отваряем, изработен от PVC профили със стъклопакет.

3.3.5. Вратата да е един брой, монтирана по дългата страна на контейнера (от страната на прозореца), изработена от алуминиеви профили и пълнеж - стъклопакет.

3.3.6. Да има изградена вътрешна ел. инсталация, включваща захранваща кутия, табло с прекъсвачи, единични и серийни ключове, минимум по два броя контакти и луминесцентни осветителни тела.

3.3.7. Подът да бъде устойчив на износване.

3.4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

3.4.1. Продуктът да създава условия за безопасност при експлоатация от хора.

3.4.2. Да създава условия за отлична топло и шумоизолация.

3.4.3. Да отговаря на условията за противопожарна безопасност.

3.4.4. Да отговаря на условията за санитарно - хигиенните изисквания при експлоатацията от хора.

3.5. Оборудване на продукта.

3.5.1. Врата от алуминиеви профили с размери: 100/195см. с пълнеж – стъклопакет - 1брой.

3.5.2. Прозорец от PVC дограма със стъклопакет с размери: 100/113см. - 1 брой отваряем.

3.5.3. Подово покритие - от ламинат с дебелина 8 мм, устойчив на износване.

3.5.4. Ел. инсталация - захранваща кутия 32 А, табло с автоматични прекъсвачи, единични и двойни ключове, контакти - 2 брой двойни, осветителни тела - 2 броя с луминесцентни пури (2 броя - 1x36 вата) и външно осветително тяло - 1 брой.

4. ДРУГИ.

4.1. Контейнерът да бъде пригоден за товарене/разтоварване с мобилен кран, мотокар и други повдигателни механизми.

4.2. Контейнерът да бъде пригоден за превозване с контейнеровоз и бордови товарен автомобил.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО.

Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва съгласно действащия към момента на подписване на договора за доставка нормативен акт за осигуряване и управление на качеството за МО в БА.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Съгласно представената спецификация от фирмата доставчик, но не по-малко от 2 (две) години.